

3600

Warum kompliziert, wenn es auch einfach geht



Der Einzelparker3600 löst an Gebäuden viele Parkplatzprobleme. Einfach den verfügbaren Raum ausmessen, Wandbeschaffenheit klären und anbringen. Falls keine Wand vorhanden ist, können Sie das Fahrradparksystem auch einfach einbetonieren. Die feuerverzinkte Konstruktion aus Stahlrohr ist robust und trotz jeder Witterung.

- + Robuste, korrosiongeschützte Stahlkonstruktion
- + Einbetonieren oder Wandmontage
- + Für Fahrräder mit 38 mm Reifenbreite
- + Platzsparend
- + Kostengünstig



3690

Breite: 68 mm
Höhe: 345 mm
Tiefe: 215 mm

Art.-Nr.: 105100044



3645

Breite: 68 mm
Höhe: 345 mm
Tiefe: 215 mm

Art.-Nr.: 105100045



3620

Breite: 68 mm
Höhe: 345 mm
Tiefe: 215 mm

Art.-Nr.: 105100046

Weitere Informationen zu unseren Produkten und Kontaktmöglichkeiten unter: www.wsm.eu/de.
Es kann keine Garantie für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Daten und Abbildungen übernommen werden.