

4500/4500 XBF

Abstellsicherheit auf die Spitze getrieben



Besonders sichere, im Hochformat angeordnete Einstellbügel, kunststoffummantelte Anlehnbügel und Stahlösen zum Schutz auch hochwertigster Fahrräder vor Beschädigung und Diebstahl – das zeichnet den Anlehnparker 4500 aus. So wird das sichere Abstellen auch hochwertigster Fahrzeuge wie Pedelecs und E-Bikes noch komfortabler. Die in den Anlehnbügeln integrierten Stahl-Rundösen machen das An- und Abschießen besonders einfach und sicher. In Summe: höchster Abstellkomfort für Ihre Kunden, Mitarbeiter und Gäste oder Sie selbst. Die abwechselnde Tief-/Hocheinstellung spart wertvollen Platz. Das System ist vorbereitet zur Bodenbefestigung und Reihenverbindung. Bodenmontagewinkel liegen den XBF-Versionen bei

- + Selbststehende, verschraubte Stahlrohrkonstruktion
- + Hochformatige Einstell- und ummantelte Anlehnbügel
- + Integrierte Befestigungsösen zur optimierten Anbringung von Diebstahlsicherungen
- + Vorbereitet für Reihenverbindung



4502

Breite: 700 mm
Höhe: 856 mm
Tiefe: 867 mm

Art.-Nr.: 105800057



4504

Breite: 1400 mm
Höhe: 856 mm
Tiefe: 867 mm

Art.-Nr.: 105800058



4506

Breite: 2100 mm
Höhe: 856 mm
Tiefe: 867 mm

Art.-Nr.: 105800061



4502 XBF

Breite: 1000 mm
Höhe: 856 mm
Tiefe: 867 mm

Art.-Nr.: 105800088



4504 XBF

Breite: 2000 mm
Höhe: 856 mm
Tiefe: 867 mm

Art.-Nr.: 105800100



4506 XBF

Breite: 3000 mm
Höhe: 856 mm
Tiefe: 867 mm

Art.-Nr.: 105800101



4514 XBF

Breite: 1080 mm
Höhe: 856 mm
Tiefe: 1200 mm

Art.-Nr.: 105800135



4518 XBF

Breite: 2160 mm
Höhe: 856 mm
Tiefe: 1200 mm

Art.-Nr.: 105800136

Weitere Informationen zu unseren Produkten und Kontaktmöglichkeiten unter: www.wsm.eu/de.
Es kann keine Garantie für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Daten und Abbildungen übernommen werden.



4522 XBF

Breite: 3240 mm

Höhe: 856 mm

Tiefe: 1200 mm

Art.-Nr.: 105800137

Weitere Informationen zu unseren Produkten und Kontaktmöglichkeiten unter: www.wsm.eu/de.
Es kann keine Garantie für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Daten und Abbildungen übernommen werden.