

3900

Hängeparksystem zur raumoptimierten Wandmontage



Der Hängeparker 3900 besteht aus einer sehr stabilen Stahlkonstruktion aus Rundrohr mit einer massiven großflächigen Befestigungsplatte. Zwei unterschiedlich geformte Anlehnbügel fixieren das Vorderrad, das in einen kunststoffummantelten Haken eingehängt wird, wobei die empfindlichen Felgen vor Beschädigungen geschützt werden. Nutzbar für Fahrräder aller Art mit allen Reifenbreiten. Um vorhandenen Raum noch besser ausnutzen zu können, stehen drei Versionen mit unterschiedlichen Einstellwinkeln zur Verfügung. Der empfohlene Montageabstand bei Verwendung mehrerer Parker in Reihe beträgt 650 mm. Der Hängeparker 3900 ist auf Anfrage auch verzinkt und farb-beschichtet RAL nach Wahl lieferbar.

- + Sehr stabile Stahlkonstruktion aus Rundrohr
- + Robuste, kunststoffummantelte Aufhänge-Haken
- + Für alle Fahrräder und Reifenbreiten geeignet
- + Minimaler Raumbedarf
- + Empfohlene Hakenhöhe ca. 2.000 mm



3970

Breite:
Höhe: 600 mm
Tiefe: 400 mm

Art.-Nr.: 105700095



3971

Breite:
Höhe: 600 mm
Tiefe: 400 mm

Art.-Nr.: 105700096



3990

Breite:
Höhe: 600 mm
Tiefe: 400 mm

Art.-Nr.: 105700097

Weitere Informationen zu unseren Produkten und Kontaktmöglichkeiten unter: www.wsm.eu/de.
Es kann keine Garantie für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Daten und Abbildungen übernommen werden.