

1000

Stabile, formschöne Simplizität



In unserem Bügelparker 1000 parken Fahrräder und Pedelecs im komfortablen Radabstand von 350 mm, höhenversetzt oder auf Wunsch auch zweiseitig, um wertvollen Platz zu sparen. Die Stellraumtiefe beträgt bei einseitiger Radeinstellung ca. 1.850 mm, bei zweiseitiger Radeinstellung ca. 3.200 mm. Im Handumdrehen lassen sich mit diesem Modell große und größte Fahrradparkanlagen vor Schulen, Hörsälen, an Stadien, Bahnhöfen etc. einrichten. Oder vor der Apotheke. Bodenanker und Bodenmontage-Winkel sind optional erhältlich.

- + Robuste, korrosiongeschützte Stahlkonstruktion
- + Abwechselnde Hoch-/Tiefeinstellung
- + Wahlweise für ein- oder zweiseitige Radeinstellung
- + Reihenverbindung (bei gerader Nummer von Einstellplätzen) und Bodenbefestigung möglich
- + Keine Montage erforderlich



1156

Breite: 1050 mm
Höhe: 405 mm
Tiefe: 687 mm

Art.-Nr.: 105700007



1160

Breite: 1750 mm
Höhe: 405 mm
Tiefe: 687 mm

Art.-Nr.: 105700008



1162

Breite: 2100 mm
Höhe: 405 mm
Tiefe: 687 mm

Art.-Nr.: 105700009



1170

Breite: 3500 mm
Höhe: 405 mm
Tiefe: 687 mm

Art.-Nr.: 105700010



1053

Breite: 1050 mm
Höhe: 405 mm
Tiefe: 538 mm

Art.-Nr.: 105700001



1054

Breite: 1400 mm
Höhe: 405 mm
Tiefe: 538 mm

Art.-Nr.: 105700002



1055

Breite: 1750 mm
Höhe: 405 mm
Tiefe: 538 mm

Art.-Nr.: 105700003




1056

Breite: 2100 mm
Höhe: 405 mm
Tiefe: 538 mm

Art.-Nr.: 105700004

Weitere Informationen zu unseren Produkten und Kontaktmöglichkeiten unter: www.wsm.eu/de.
Es kann keine Garantie für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Daten und Abbildungen übernommen werden.




1058

Breite: 2800 mm

Höhe: 405 mm

Tiefe: 538 mm

Art.-Nr.: 105700005



1060

Breite: 3500 mm

Höhe: 405 mm

Tiefe: 538 mm

Art.-Nr.: 105700006

Weitere Informationen zu unseren Produkten und Kontaktmöglichkeiten unter: www.wsm.eu/de.
Es kann keine Garantie für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Daten und Abbildungen übernommen werden.