

KONSTRUKTION

- Einfache Montage in kürzester Zeit
- Jederzeit modular im 2,0 m-Raster in der Länge erweiterbar
- Entwässerung erfolgt einseitig über innenliegende Regenrinnen, die durch HT-Rohre miteinander verbunden sind und durch die Rückwand nach außen geführt werden
- Schutzecken bieten zusätzlichen Anfahrschutz und Stabilität
- Verstärkung der Wände durch Stützen
- Bodenbefestigung wahlweise mit Erdnägeln (∅ 25 x 800 mm) oder Schwerlastdübeln (∅ 16 mm)
- Best-Point-Technologie (Verbindungsverfahren, Zinkschicht wird nicht verletzt)

MATERIAL

- Verzinktes Stahlblech S220 GD Z; 1.0241 und S250 GD Z; 1.0242
- Oberfläche: feuerverzinkt, Schichtdicke min. 10 µm
- Trapezblechdicke: 0,8 mm
- Profildicken: 1,5 mm bis 3 mm

STATIK

- Prüffähige Statik nach Eurocode 3

SCHNEELAST

| Hallenbreite (m) | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|------|------|------|------|
| Standard Schneelast (kN/m ²) | 2,00 | 1,75 | 1,15 | 0,86 |

WINDLAST

- Alle Windzonen mit Ausnahme der deutschen Nordseeinseln

ABMAßE

| Hallenbreite (m) | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| Breite außen/innen (mm) | 4100/3840 | 5100/4840 | 6100/5840 | 7100/6840 |
| Länge außen/innen (mm) | 4100/3840, 6100/5840 ... 28100/27840, 30100/29840 | | | |
| Höhe außen/innen (mm) | 3225/3190 (UK Dach), 2970 (UK Rinne), 2800 (UK Abflussrohr) | | | |

VARIANTE TOR

- Hörmann Decotherm S SB Rolltor 2,6 x 2,5 m (lichte Maße: 2530 x 2500 mm) bzw. 2,0 x 2,5 (lichte Maße: 1930 x 2500 mm) (bei Hallenbreite 4 m)
- Elektrisch betrieben, Stromanschluss 230 V, Totmannsteuerung, innen betätigt durch Taster, außen betätigt durch Schlüsselschalter
- 1-flügelige Nebeneingangstür 1 x 2,2 m (lichte Maße: 958 x 2180 mm)
- Mit Einsteckschloss (nach DIN 18251-1) und Profilzylinder (PZ 25/25), inklusive 3 Schlüssel
- Kurzschild und Türdrückerpaar aus Aluminium

VARIANTE TÜR

- 2-flügelig 1,7 x 2,2 m (lichte Maße: 1758 x 2220 mm), schwellenfrei (nur bei Hallenbreite 4 m)
- 2-flügelig 2,3 x 2,4 m (lichte Maße: 2358 x 2420 mm), schwellenfrei
- 2-flügelig 2,6 x 2,7 m (lichte Maße: 2558 x 2720 mm), schwellenfrei
- Mit Einsteckschloss (nach DIN 18251-1) und Profilzylinder (PZ 25/25), inklusive 3 Schlüssel
- Kurzschild und Türdrückerpaar aus Aluminium

ANLIEFERUNG

- Zerlegte Anlieferung
- Gabelstapler zum Entladen (mind. Zinkenlänge 1,6 m, 3 t Traglast)